

MELUDOSE

SYSTEME DE DILUTION RACCORDÉ AU RÉSEAU D'EAU

NOUVEAU
Plus compact

Dosage
précis

Gain de
temps

► Doseur de dilution permettant le remplissage de flacons, seaux, bacs à plonge, canon à mousse... avec une solution diluée à un pourcentage précis.

► Débit 4,2L/min ou 13 L/min.

► Sécurité des dosages.

► Bec verseur inox en sortie pour le modèle 4,2M/min et tuyau de vidange pour le modèle 13L/min.

► Réglage par buses de couleur.

► Possibilité de moduler plusieurs doseurs grâce à la réglette et au raccord de jonction.

► Double clapet pour la protection du réseau d'eau.

► Nouvelle vanne céramique pour une amélioration de la qualité du matériel.

► Conforme aux normes EN 1717.

► Livré avec support bidon de 5L et kit d'alimentation (tresse inox 1m50 et réduction M1/2 – F3/4).

► Dimensions : L14,1 x H21,2 x P11,2 cm.

► Caractéristique du venturi :

- Excellente tenue aux produits chimiques,
- Excellente tenue mécanique,
- Alimentation du venturi par bouton (1/4 de tour),
- Système Venturi moulé : aspiration du produit grâce à la pression d'eau,
- Venturi moulé qui présente l'avantage d'avoir des cônes parfaitement lisses et réguliers ne laissant apparaître aucune trace d'usure afin de limiter les dépôts de tartre et de produit et d'éliminer tout risque de corrosion dans le temps,
- Respecte la distance obligatoire de 150 mm entre le clapet et la prise produit du venturi.

► Pour le bon fonctionnement :

- Pour garantir une utilisation optimale du doseur et éviter une dégradation prématurée du venturi et du système anti-pollution (clapet), il est impératif d'utiliser une eau dont la température ne dépasse pas 55°C. Il est impératif de laisser un débit libre en sortie de venturi : pas de contre pression en aval.
- Pression d'alimentation d'eau à l'entrée de l'appareil : Minimum 1,5 bar Maximum 6 bars. Hauteur maximale d'aspiration produit : 2 mètres.
- Pour éviter l'effet de siphon, il est impératif de placer le bidon produit toujours en dessous du point d'aspiration produit du venturi.

	Meludose 4.2 L/min	Meludose 13 L/min
Gicleur / buse	Dosage	Dosage
Orange	1.50	0.30
Mauve	1.75	0.50
Noir	2.50	0.70
Vert foncé	3.00	0.90
Jaune	4.00	1.00
Bleu vif	5.50	1.50
Transparent	6.50	1.75
Rose	7.50	2.00
Rouge vif	9.75	2.50
Vert clair	12.00	3.00
Blanc	17.00	5.00
Bleu	22.50	7.50
Violet	26.00	11.00
Gris	28.50	21.00
Beige	30.00	26.00
/ Sans	30.00	27.50



FT1020005080060/1020005080061-1117

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com