

# ALCA MOUSS

## PUISSANT NETTOYANT ALCALIN CONCENTRÉ MOUSSANT



**pH 14**

► **Alcalin puissant pour le nettoyage des surfaces grasses et encrassées : sols, murs, tables, équipements, machines, ...**

► **Permet d'éliminer rapidement les graisses cuites, les dépôts organiques, les tanins et la suie.**

► **Produit moussant pouvant s'utiliser en canon à mousse, idéal pour le traitement des surfaces verticales.**

### LIEUX D'UTILISATION

En cuisine, restauration, salle, self-service, zone de préparation, de stockage d'aliments, de réception, ...

En industrie agroalimentaire, traiteurs, abattoirs, poissonnerie, boucherie, grande distribution, magasins spécialisés, ...

### MODE D'EMPLOI

- ALCA MOUSS se dilue de 1 à 5 % dans l'eau selon l'importance des souillures.

Peut s'utiliser en pulvérisation (avec les pulvérisateurs de la gamme PURODOR MAROSAM tels que le canon à mousse, le PMA 8, ...),

Peut s'utiliser en trempage et nettoyage mécanique : laisser agir la solution diluée quelques minutes. Rincer abondamment à l'eau claire.

Peut s'utiliser en nettoyage haute pression : pulvériser la solution diluée de bas en haut sur la surface à traiter. Laisser agir 5 à 10 minutes, rincer abondamment à l'eau.

- Nettoyage de four industriel : préparer une solution diluée à 5 % dans l'eau pour le décapage des graisses cuites. Appliquer la solution diluée, laisser agir quelques minutes et rincer à l'eau claire.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couleur : limpide jaunâtre.

pH pur : 14.

Densité : 1,39 g/cm<sup>3</sup>.

*Contact alimentaire : Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver en contact avec des denrées alimentaires (Pour cette utilisation, rinçage obligatoire).*

### CONDITIONS D'EMPLOI

Ne pas utiliser sur l'aluminium ou les surfaces galvanisées. Ne pas laisser sécher sur la surface. En cas de contact accidentel, rincer immédiatement la surface à l'eau. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020001033020-1015

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)