


DEGRIPSAM VG

<p>DEGRIPPANT MULTIFONCTIONS D'ORIGINE VEGETALE</p>	<p>Sans COV</p>	<p>Multi positions</p>		<p>Point éclair >150°C</p>
<p>► Dégrippant, lubrifiant, dégoudronnant, dérouillant, hydrofuge, protecteur anti-corrosion, anti-adhérent.</p> <p>► Dégrippant multifonctions : grâce à ses agents pénétrants, dégriffe rapidement tous mécanismes bloqués, sans déformer les filetages.</p> <p>► Lubrifiant et anti-corrosion grâce à sa composition sur base végétale.</p> <p>► Dégoudronnant et anti-adhérent : employé sur les bas de caisses, châssis, bennes, permet une dissolution des goudrons et mélanges bitumineux et limite leur adhérence, facilitant le nettoyage ultérieur des engins traités.</p> <p>► Dérouillant et anti-rouille : utilisé par tous les temps, constitue une protection temporaire des fers, fonte et aciers contre la rouille pour une durée de plusieurs jours.</p>	<p>► Hydrofuge : crée un film protecteur hydrofugeant qui évite la pénétration de l'eau et de l'humidité, protégeant ainsi les systèmes d'allumage et garantissant le bon démarrage des moteurs.</p> <p>► Non inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles.</p> <p>► Utilisable dans toutes les positions, facilite l'atteinte des endroits difficiles d'accès et permet des pulvérisations localisées grâce à son tube prolongateur.</p> <p>► Sans hydrocarbure et sans silicone, composé d'ester végétal additivé de bases végétales.</p> <p>► Biodégradable à plus de 90 % selon le test OCDE 301F.</p> <p>► Odeur agréable.</p>			

LIEUX D'UTILISATION

Solutionne rapidement les problèmes de grippages pour les serrures, boulons, écrous, vis, rotules, poulies, glissières, charnières,..., dans les industries mécaniques, travaux publics, transporteurs, bâtiment, ateliers de maintenance, plomberie, en agriculture, dans la marine,...

MODE D'EMPLOI

Vaporiser à 20 cm des surfaces à traiter : pour une pulvérisation localisée, installer le diffuseur avec tube prolongateur.

Laisser pénétrer dans les parties bloquées. Renouveler si nécessaire l'application sur les surfaces fortement grippées ou corrodées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 400 ml.

Gaz propulseur ininflammable : CO₂.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- **Composition d'origine végétale à 99,8%.**
- **Très facilement biodégradable et écologiquement optimisé.**
- **Respect de l'utilisateur.**

FT1020005001060/0615

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com