



## SOLVANT DE DEGRAISSAGE ET DEBITUMINANT

Point éclair  
>100°C

- ▶ Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements, ...
- ▶ Elimination des souillures telles que : cambouis, résidus pétroliers, dépôts graisseux d'huiles minérales ou végétales ainsi que les goudrons, mais également fonds de colle, résines et polymères.

- ▶ Temps d'action réduit, facilité d'utilisation.
- ▶ Elimination facile au chiffon ou rinçage haute pression.
- ▶ Formulé à partir d'ester d'huile végétale.
- ▶ Classé non inflammable.

### LIEUX D'UTILISATION

Très nombreux secteurs d'activités tels que : industrie, ateliers de mécanique, ateliers d'usinage, les services d'entretien ou de maintenance, industrie automobile, nautique, imprimerie, chaînes de fabrication, etc.  
Convient pour l'entretien des services de maintenance des matériels sur les chantiers tels que engins forestiers, agricoles, travaux publics, levages, etc., ainsi que les matériels du réseau ferroviaire, des barrages électriques, etc.

### MODE D'EMPLOI

Utiliser le produit en pulvérisation ou en bain. Selon la surface, essuyer avec un papier absorbant, un chiffon, ou bien rincer sous pression. Reconduire l'opération dans le cas de résidus superficiels. Il est conseillé de réaliser un test de compatibilité suivi d'un rinçage, dans le cas de surfaces sensibles ou fragiles.

#### AU PULVÉRISATEUR :

Pulvériser le produit à l'état pur. Laisser agir quelques minutes puis activer si nécessaire. Eliminer les résidus à l'aide d'un papier absorbant ou rincer à l'eau sous pression.

#### EN BAIN :

Tremper les pièces dans le produit (pur). Laisser agir minimum 3 minutes. Brosser si nécessaire puis essuyer ou utiliser de l'air comprimé pour accélérer le séchage des pièces.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide jaune clair.  
Densité : 0,891 +/- 0,05.  
Point éclair : > 100°C

### CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.  
Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

### ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- Formulé à partir d'ester d'huile végétale.
- Sans dérivés pétroliers, sans additifs chimiques.

FT1020007650005-0321 ATOUT VERT ECOSOLV VG

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)