

ADDITIF MULTIFONCTIONS POUR GO, GNR ET FOD			1 L pour 1000 L	Point éclair > 45°C
---	--	--	--------------------	------------------------

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Polyvalent : convient pour le gasoil, le gasoil non routier et le fuel domestique. ▶ Améliore les performances des véhicules, engins et matériels fonctionnant au gasoil ou au GNR. ▶ Permet d'étendre la TLF (Température Limite de Filtrabilité) jusqu'à - 26°C (suivant le type et la qualité de carburant). ▶ Possède des propriétés biocides évitant la formation de bactéries et moisissures. ▶ Propriétés antimousse facilitant le remplissage des réservoirs, cuves et stockages. ▶ Améliore les démarrages à froid. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Permet d'utiliser du GNR été en toutes saisons. ▶ Facilite le pompage. ▶ Evite le colmatage des circuits, filtres et crépines d'alimentation. ▶ Empêche la sédimentation, la formation d'oxydes et la corrosion au fond des réservoirs de stockage. |
|---|--|

LIEUX D'UTILISATION

Indispensable aux transporteurs, autocaristes et utilisateurs de véhicules roulants pour gazoles routiers, non routiers et fuels domestiques ainsi qu'aux chauffagistes, services d'entretiens ...

MODE D'EMPLOI

Verser le produit dans la cuve ou le réservoir avant d'ajouter le carburant afin d'homogénéiser et de disperser l'additif dans le carburant.

Le dosage est de 1 litre pour 1000 litres de carburant.

Important : Toujours ajouter l'additif lorsque la température extérieure est supérieure de 5°C à la TFL ou au point de trouble.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide limpide à trouble.

Couleur : ambre.

Odeur : solvant.

Point éclair : > 45°C.

Densité à 15°C : 0,886.

Viscosité à 15°C : 2,6 cSt.

Viscosité à 40°C : 2,4 cSt.

Usage biocide : glutaral (CAS N°111-30-8) : 0.5000 % m/m mélange de 5-chloro-2-methyl-2H-isothiazole-3-one et de 2-methyl-2H-isothiazole-3-one (CAS N°55965-84-9) : 0.0002 % m/m. TP6. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020006371001-1015

<p>Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93</p>	<p>Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com</p>	<p>www.purodor-marosam.com</p>
---	--	---