

## FONTAINE DE NETTOYAGE BIOLOGIQUE SANS SOLVANT

SANTÉ DES  
OPÉRATEURS

ENVIRONNEMENT

MAITRISE DU  
BUDGET

PERFORMANCE

► Permet de nettoyer les pièces sans utilisation de solvant, en respectant l'opérateur et l'environnement.

► Fonctionne avec le principe de régénération naturelle qui utilise les micro-organismes pour transformer simplement les polluants en source de nourriture et d'énergie.

► Concept de nettoyage fonctionnant avec :

- Une solution de nettoyage chauffée à 38°C : ATOUT VERT BIOTEK 38, solution aqueuse à base de tensio-actifs spécifiques, non-toxique et ininflammable.
- Des pastilles de micro-organismes : ATOUT VERT BIOTEK TAB, qui régénèrent la solution et épurent en continu le bain de nettoyage.

► Nettoyage performant via pinceau, aspersion ou trempage.

► Fontaine mobile grâce à ces 4 roues intégrées, installation rapide et déplacement facilité.

► Grande capacité : bac de Trempage 30L avec trop plein, contenance de 100L de produit.

► Fontaine équipée d'un capot hermétique évitant l'évaporation.

► Sécuritaire : sans solvant, conditions optimales d'hygiène et de sécurité

► Maîtrise du budget consommable.

► Pas de vidange fréquente du bain à effectuer grâce aux micro-organismes.

► Minimise les déchets et contribue à la protection de l'environnement.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimension fontaine : L 905 x l 650 x H 1080 (mm).  
 Dimension table de nettoyage : L790 x l420 x H180 (mm).  
 Poids à vide : 46 kg.  
 Volume réservoir : 55 à 100 litres.  
 Capacité de trempage : 30 litres.  
 Hauteur de trempage : 90 mm.  
 Débit pompe : 1140 litres / H.  
 Puissance chauffe : 1 KW.  
 Conso. Electrique : 200 W/H (en mode éco 12H/jour : 25% de réduction).  
 Charge utile : 100 kg.  
 Température normale : 38°C (avec mode boost : 43°C, +50% de pouvoir dégraissant).  
 Matière : Polyéthylène moyenne densité (PEMD).  
 Porte-outils : Brosse interchangeable.  
 Filtration inox : 700 µ (filtre panier inox) + 140 µ (filtre inox extérieur).  
 Alimentation : 230 V + T.  
 Hauteur de vidange : 390 (mm).  
 Mobilité : 2 roues fixes + 2 roues mobiles avec freins.  
 Capot : Limite les évaporations.  
 Accessoires inclus : pinceau, aspersion, trempage.

### Pièces détachées disponibles à la commande :

1020005628555 FONTAINE ATV BIOTEKA : BROSSE VISSABLE  
 1020005638555 FONTAINE ATV BIOTEKA : FILTRE NYLON  
 1020005658555 FONTAINE ATV BIOTEKA : KIT ELECTRONIQUE  
 1020005648555 FONTAINE ATV BIOTEKA : POMPE CIRCULAIRE



FT-1020005608555-0317

**Vous souhaitez une démonstration :**  
 contactez votre commercial ou  
 appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
 disponibles 24h/24 sur Internet à  
 l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

[www.purodor-marosam.com](http://www.purodor-marosam.com)