

GRAFFISAM AG

DECAPANT DES GRAFFITIS SUR SURFACES LISSES



PAE

Point éclair
103°C

► Élimine graffitis, feutres, encres sur la plupart des surfaces lisses.

► Ne contient pas d'acétone, white spirit, toluène ou autres solvants aromatiques, aliphatiques ou chlorés.

► Très faible taux d'évaporation ce qui lui assure une bonne efficacité sur les surfaces verticales lisses.

LIEUX D'UTILISATION

Bâtiments, usines, chantiers, municipalités, centres commerciaux, écoles, transports en commun, cabines téléphoniques, rideaux de magasins ...

Surfaces métalliques, verre, et certains plastiques ou caoutchoucs compatibles, aluminiums, aluminiums anodisés, inoxydables, stratifiés, ...

MODE D'EMPLOI

Appliquer GRAFFISAM AG uniformément sur les graffitis. Si nécessaire émulsionner avec un pinceau ou une brosse à poils doux afin de favoriser la pénétration du produit dans le support, en suivant l'évolution du décapage sur la surface. Essuyer à l'aide d'une éponge humide ou rincer à l'eau claire. Dans le cas de matériaux très poreux (parpaings, briques, ...), imprégner la périphérie des graffitis à l'eau, afin de limiter l'extension de la zone à nettoyer.

Dans le cas de surfaces sensibles, effectuer un test de compatibilité dans un endroit caché puis rincer ou essuyer.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide incolore à jaune.

Odeur : agrumes.

Densité : 0.94 ± 0.02.

Point d'éclair : 103 °C Inflammabilité : point d'éclair supérieur à 55°C – classe A3.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

FT1020005887005-0325 GRAFFISAM AG

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

AT-PLUS