

LIMPIFUEL ANTIGEL

ANTICRISTALLISANT EN PERIODE HIVERNALE POUR CARBURANT D'ORIGINE PETROLIERE		1 à 2L pour 1000L	En Préventif	Point éclair 34°C
---	--	----------------------------------	-------------------------	------------------------------

► Empêche la cristallisation de la paraffine à l'origine de l'obturation des tuyauteries et filtres.

► Permet d'abaisser la température limite de filtrabilité (T.L.F) et la température de point d'écoulement (P.E) de 6 à 10° en moyenne en dessous de la valeur initiale.

► Indispensable également en début de saison hivernale en présence de fioul et gazole de qualité été.

► Efficace jusqu'à -30°C.

LIEUX D'UTILISATION

Indispensable : aux transporteurs, autocaristes et utilisateurs de véhicules roulants pour gazoles routiers, non routiers et fuels domestiques ainsi qu'aux chauffagistes, services d'entretiens ...

LIMPIFUEL ANTI-GEL N'EST PAS UN ADDITIF DESTINÉ A ACCROITRE LE VOLUME FINAL DES CARBURANTS OU COMBUSTIBLES.

MODE D'EMPLOI

Le traitement s'effectue toujours de manière préventive avant les périodes de gel, sur fiouls domestiques ou gazole non préalablement additivés et non cristallisés (Température du combustible de l'ordre de + 7 à + 8°C).

Apporter le produit avant le remplissage de la cuve ou du réservoir afin d'avoir un mélange homogène.

Doses d'utilisation :

Valeurs moyennes données à titre indicatif à moduler et à vérifier selon l'origine et la qualité initiale du combustible :

1 litre pour 1000 litres de carburant : de - 15 à - 18 °C

De 1,5 Litre à 2 litres maximum pour 1000 litres de carburant : de - 19 à - 30 °C

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ETAT PHYSIQUE : Liquide.

MASSE VOLUMIQUE : 890 g/l +/- 20 g/l.

REACTION CHIMIQUE : Neutre.

ASPECT : Incolore.

ODEUR : Caractéristique de solvant.

POINT D'ECLAIR : 34 °c AFNOR COUPE FERMEE.

Non miscible dans l'eau.

CONDITIONS D'EMPLOI

L'application du produit peut entraîner l'apparition de taches blanches sur des surfaces de couleur foncée et peu absorbantes. Dans ce cas, ne jamais appliquer une seconde couche. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT1020005597000/1020005597012-0615

<p>Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93</p>	<p>Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : www.quickfds.com</p>	<p>www.purodor-marosam.com</p>
---	--	---