

MASTERDOSE AVEC SONDE LAVAGE RINÇAGE

DOSEUR ELECTRONIQUE DE TRANSFERT ET D'INJECTION DU LIQUIDE DE LAVAGE ET RINÇAGE CONTROLÉS PAR UNE SONDE DE RÉSISTIVITÉ

Dosage précis

Gain de temps

► Raccordé directement sur votre machine à laver la vaisselle pour un dosage fiable et précis des produits.

► Maîtrise des consommations.

► Raccordement facile sur la machine.

► Fiabilité du moteur synchrone 50 Hz

► 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans).

► Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre.

► Permet un contrôle du grammage de produit du bain de lavage.

Dosage par alternance Travail / Repos pour le produit de Rinçage.

Coffret double moulé		✓
Débit de Pompe péristaltique	5L/h	1.2L/h
Hauteur d'aspiration maximum	3m	3m
Interrupteur On/Off pour le détartrage de la machine		✓
Bouton Réamorçage Pompe	automatique	✓
Tension	220V 24V	
Pression de refoulement	0.8b	3b

Equipements Lavage

- Kit Tuyau Lavage (silicone, EPDM, C-flex)
- Tuyau Ø5x8 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Lavage
- Passage de Cloison équerre inox
- Sonde de résistivité (pour le Masterdose LRS)

Equipements Rinçage

- Kit Tuyau Rinçage (silicone, EPDM)
- Tuyau Ø2.7x4 pour aspiration et refoulement
- Crépine d'aspiration Rinçage
- Clapet d'injection inox cannelé



FT1020005080020-1115

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

www.purodor-marosam.com