

# POLISAM

<p><b>POLISH MENTHE SANS SILICONE</b></p>	<p>Gaz propulseur inflammable</p>	<p><b>MULTI POSITIONS</b></p>	<p><b>PARFUM MENTHE</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nettoie, dépoussière, rénove, lustre, protège et redonne l'éclat du neuf.</li> <li>▶ Apporte un caractère hydrophobe, protégeant des agressivités ambiantes et de l'oxydation.</li> <li>▶ Spécialement développé pour nettoyer et rénover toutes les surfaces modernes, plastiques, stratifiées, composite, bois, skai, cuir... des mobiliers, matériels et objets, tableaux de bord, intérieur de véhicules...</li> <li>▶ Ravive tous les plastiques intérieurs ternis par le temps.</li> <li>▶ Les huiles végétales permettent d'obtenir un brillant instantané et ralentissent le dépôt de poussières.</li> <li>▶ Formule sans silicone pour une finition brillante. Permet l'application ultérieure de peinture sur les surfaces traitées.</li> <li>▶ La fonction anti-salissures empêche la ré-incrustation rapide de poussières ou de taches occasionnées par les projections de boues, de pluies et de toute autre nature...</li> <li>▶ Sèche rapidement.</li> </ul>				

## LIEUX D'UTILISATION

Utilisé dans les garages, concessions automobiles, récupérateurs de pièces automobiles, dans les halls d'exposition et centres de préparations des véhicules neufs et d'occasion.

Dans l'industrie pour les bâtis de machines ou capots de protection, et la finition des structures.

Utilisé également par les professionnels du meuble, installateurs et monteurs de menuiseries, décorateurs pour la finition des structures lors des installations, magasins de vente d'équipement de bureautique, hôtels-restaurants, collectivités, salles d'expositions, magasins et bureaux.

## MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi.

Pulvériser sur les surfaces à traiter en fines couches. Attendre quelques secondes puis essuyer avec un chiffon doux et sec. Renouveler l'opération sur les surfaces sales ou encrassées. Fonctionne dans toutes les positions.

Pour des nettoyages de plastiques extérieurs, il est préférable de nettoyer préalablement ces surfaces.

Dans le cas de petites surfaces, pulvériser sur un chiffon avant de nettoyer le support.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Générateur d'aérosol prêt à l'emploi.

Volume net : 400 ml.

Gaz propulseur inflammable : CO<sub>2</sub>.

## CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

FT 1020001033070/1214 polisam

**Vous souhaitez une démonstration :**  
contactez votre commercial ou  
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont  
disponibles 24h/24 sur Internet à  
l'adresse : [www.quickfds.com](http://www.quickfds.com)

**Pour les équipements de  
protection individuelle, consultez**  
**AT-PLUS**