

SOLVANT DE DEGRAISSAGE		Formule d'origine végétale	PAE	Point éclair <23°C
-------------------------------	--	----------------------------------	------------	-----------------------

► **Dégraisse, émulsionne et dissout les souillures grasses et huileuses : pièces mécaniques, bâtis de machine, roulements, ...**

► **Elimination des souillures telles que : cambouis, résidus pétroliers, dépôts graisseux d'huiles minérales ou végétales ainsi que les goudrons.**

► **Elimination des fonds de colle, résines et polymères.**

► **Conjuge haut pouvoir dégraissant et rapidité d'évaporation.**

► **N'altère pas les joints en caoutchouc.**

► **Ne laisse pas d'auréoles grasses après séchage.**

► **Temps d'action réduit, facilité d'utilisation.**

► **Elimination facile au chiffon ou rinçage haute pression.**

► **Compatible sur certaines surfaces métalliques, inox, aluminium, verre, plastiques ou caoutchouc.**

► **Ne pas utiliser en fontaine de dégraissage.**

LIEUX D'UTILISATION

Très nombreux secteurs d'activités tels que : industrie, ateliers de mécanique, ateliers d'usinage, les services d'entretien ou de maintenance, industrie automobile, nautique et aéronautique, imprimerie, chaînes de fabrication...

Convient pour l'entretien des services de maintenance des matériels sur les chantiers tels que engins forestiers, agricoles, travaux publics, levages, etc., ainsi que les matériels du réseau ferroviaire, des barrages électriques.

MODE D'EMPLOI

S'utilise pur, en pulvérisation, au pinceau ou en bain. Laisser agir minimum 3 minutes. Brosser si nécessaire puis essuyer au chiffon, avec un papier absorbant ou utiliser de l'air comprimé pour accélérer le séchage des pièces. Dans le cas de surfaces sensibles ou fragiles, il est conseillé de réaliser un test de compatibilité suivi d'un rinçage, afin de déterminer la compatibilité et le temps de contact nécessaire.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Etat : liquide jaune.
Odeur : fraîche, citronnée.
Densité : 0,84.
Point éclair : <23°C.
Point d'ébullition : >35°C.

CONDITIONS D'EMPLOI

Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

ECO-RESPONSABILITE ET INFORMATIONS UTILISATEURS :

- **Formulé majoritairement à partir de composés d'origine végétale ou minérale.**

EPI PRÉCONISÉS : gants, gants nitriles, lunettes.

Vous souhaitez une démonstration :
contactez votre commercial ou
appelez-nous au 02.32.96.93.93

Nos fiches de données de sécurité sont
disponibles 24h/24 sur Internet à
l'adresse : www.quickfds.com

**Pour les équipements de
protection individuelle, consultez**

